EUROLITE LED SLS-12 UV Floor

Projecteur de sol LED avec 12 x 1 LED UV W, télécommande infrarouge

Réf. : 51915283

GTIN: 4026397696738

Prix de catalogue: 83.18 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Conception compacte pour un encombrement minimal
- 12 LED puissantes 1 W ultraviolet (UV)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour Light Captain; Light´J; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 12°
- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pieds en caoutchouc
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x télécommande, 1 x Batterie

Logistique

EAN / GTIN: 4026397696738
Poids: 0,93 kg
Longueur: 0.17 m
Largeur: 0.17 m
Hauteur: 0.18 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	14 W
Type de protection:	IP20

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise euro Tramite
Type de LED:	12 x 1 W ultraviolet (UV)
Fréquence du flash:	0,5 - 23 Hz
Canaux DMX:	1; 3; 4
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain; Light´J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	2000 Hz
Angle de départ:	12°
Angle de départ (1/2 pic):	12°
Angle de départ (1/10 pic):	24°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène
Dimension:	Largeur : 18,2 cm Profondeur : 9,8 cm Hauteur : 17,8 cm
Poids:	0,78 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.