

EUROLITE LED 7C-7 Silent Slim Spot

Projecteur PAR LED 7in1 silencieux au design qui fait gagner de la place

Réf. : 51915320

GTIN: 4026397645187



Prix de catalogue: 272.51 €

TVA 19% incl.

Description:

Seven colors in one LED

With this LED spotlight, the name 7C stands for unlimited possibilities for colour design: you have 7 colours available for colour mixing. In addition to red, green and blue, this includes amber, cold white, warm white and UV. No matter which color you want to create, this spotlight leaves nothing to be desired. Even white light can be created with an excellent CRI in any desired color temperature thanks to the color mixing. The headlamps are available in two versions: With 7 or 12 nine watt strong LEDs.

Fanless and quiet

But both models have even more advantages: Don't worry about annoying noises - the headlamps do not need a fan. The compact metal housing is very sturdy. The power is connected via a P-Con input and you can also loop the power through to other devices. A USB socket is available for wireless transmission of the DMX signal, into which a wireless Quick DMX receiver can be plugged directly.

Caractéristiques:

- Conception plate pour un encombrement minimal lors du montage
- 7 LED puissantes 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 27 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397645187

Poids: 2,90 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.14 m

- Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 15°
 - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
 - Avec Double étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
 - Fonctionnement silencieux
 - Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Scène; Théâtre; DJ itinérants / artistes solos
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x effet lumineux, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	45 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	7 x 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Angle de départ (1/10 pic):	33°
Rendu de couleur (CRI):	92 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Port USB:	Typ A

Matériau:	Aluminium coulé; Métal
Dimension:	Largeur : 22 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 25,5 cm
Poids:	2,60 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle