

## EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor bl

Spot de sol à LED avec mélange de couleurs RGB/WW

Réf. : 51915341

GTIN: 4026397713428



**Prix de catalogue: 165.41 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 14350 lux à 1 m
- 6 LED puissantes 8 W 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 25 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 16°
- Avec Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle; avec Double étrier; avec étrier à poser au sol
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; Light Captain
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Scène; Théâtre; Restaurants, bars et hôtels; DJ itinérants / artistes solos
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x mode d'emploi, 1 x câble XLR

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397713428

Poids: 2,38 kg

Longueur: 0.21 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.26 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	45 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
LED:	6 x 8 W 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	6; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16°
Angle de départ (1/10 pic):	29°
Couleur du boîtier:	Blanc
Système d'enregistrement:	Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle Double étrier Étrier à poser au sol
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 14,5 cm Largeur : 18,0 cm Hauteur : 20,5 cm
Poids:	2,15 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle