

EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor

Projecteur LED plat à mélange de couleurs RGBWA+UV, télécommande infrarouge

Réf. : 51915379

GTIN: 4026397612912



Prix de catalogue: 118.88 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Conception compacte pour un encombrement minimal
- Produit des couleurs pleines et pastels parfaites ainsi que de la lumière noire grâce à un mélange de 6 couleurs
- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
- 7 LED puissantes 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope; Effet UV
- 2 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 19 couleurs
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Avec Double étrier
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Disponible en plusieurs couleurs
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397612912

Poids: 1,63 kg

Longueur: 0,25 m

Largeur: 0,24 m

Hauteur: 0,15 m

L'étendue des fournitures

- 1 x effet lumineux, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	20 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 0,5 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	7 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 3; 4; 6; 10
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	17°
Angle de départ (1/2 pic):	17°
Angle de départ (1/10 pic):	39°
Longueur d'onde:	Ultraviolet (UV) 400 nm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Matériau:	Plastique; Métal; ABS copolymères d'acrylonitrile- butadiène-styrène
Dimension:	Largeur : 22 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 21 cm
Poids:	1,38 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F

Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	5 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Couleur:	Noir
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré