

EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor

Projecteur LED plat à mélange de couleurs RGBWA+UV, télécommande infrarouge

Réf. : 51915379

GTIN: 4026397612912



Caractéristiques:

- Conception compacte pour un encombrement minimal
- Produit des couleurs pleines et pastels parfaites ainsi que de la lumière noire grâce à un mélange de 6 couleurs
- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
- 7 LED 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope; Effet UV
- 2 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 19 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge
- Fixtures disponibles pour Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Avec Double étrier
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine

Logistique

EAN / GTIN: 4026397612912

Poids: 1,63 kg

Longueur: 0,25 m

Largeur: 0,24 m

Hauteur: 0,15 m

- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	20 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 0,5 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	7 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 3; 4; 6; 10
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	17°
Angle de départ (1/2 pic):	17°
Angle de départ (1/10 pic):	39°
Longueur d'onde:	Ultraviolet (UV) 400 nm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène- styrène; Métal
Dimension:	Largeur : 22 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 21 cm
Poids:	1,38 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m

Diamètre des trous de fixation:	5 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Couleur:	Noir
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

1 x Effet lumineux
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x télécommande
1 x Mode d'emploi