

EUROLITE LED TL-4 QCL RGB+UV Trusslight

Trusslight variable et uplight, 4 x LED RGB+UV 8 W vives

Réf. : 51915448

GTIN: 4026397658286



Prix de catalogue: 129.71 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Compact et lumineux
 - Parfait pour ALUTRUSS 4-PUNKT-SYSTEM QUADLOCK
 - Pied extensible sur 5 niveaux pour une installation inclinée
 - 4 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
 - Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
 - Effet stroboscope
 - Programmes de spectacle intégrés
 - Choix de couleur direct pour 18 couleurs
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via DMX; Commande de la musique via Microphone; Télécommande infrarouge; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); stand-alone
 - Avec un Angle de départ de 13°
 - Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Fonctionnement silencieux
 - Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
 - Pieds en caoutchouc
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Scène; DJ itinérants / artistes solos
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397658286

Poids: 1,70 kg

Longueur: 0.18 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.16 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	15 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
LED:	4 x 8 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 8
Entrée DMX:	1 x USB, type A 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; Commande de la musique via Microphone; Télécommande infrarouge; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); stand-alone
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Angle de départ:	13°
Angle de départ (1/2 pic):	13°
Angle de départ (1/10 pic):	30°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Filetage M10
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Longueur : 15,5 cm Largeur : 14,5 cm Hauteur : 13,0 cm
Poids:	1,56 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,1 m
Couleur:	Noir
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle