eurolite®

EUROLITE LED PST-3 W 3200K Spot

Pinspot à faisceau étroit et LED blanc chaud (WW), 3 W

Réf. : 51916100

GTIN: 4026397649079

Prix de catalogue: 46.41 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Pour éclairer par exemple des boules de miroirs, des entrées ou des comptoirs ou comme éclairage de base
- 1 LED puissante 3 W high-power blanc chaud (WW)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Avec un Angle de départ de 6°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Avec étrier
- Modèles à disponibles
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397649079

Poids: 0,28 kg

Longueur: 0.09 m

Largeur: 0.09 m

Hauteur: 0.13 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	5 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise euro

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	Tramite
Conception du câble:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Longueur du câble:	Env. 0,9 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 3 W high-power blanc chaud (WW)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ:	6°
Angle de départ (1/2 pic):	6°
Température de couleur:	3200K
Rendu de couleur (CRI):	82 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 9 cm Profondeur : 10 cm Hauteur : 10 cm
Poids:	0,24 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø12mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.