

## EUROLITE LED IP PST-36W 6400K Pinspot

Pinspot résistant aux intempéries (IP65) avec 12 LED puissantes de 3 W en blanc froid (CW)

Réf. : 51916162

GTIN: 4026397717112



**Prix de catalogue: 117.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Boîtier compact en aluminium
- 12 LED puissantes SMD 3535 blanc froid (CW)
- Effet beam
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Avec un Angle de départ de 3°
- Avec Étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; architecture
- Fonctionnement silencieux

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397717112

Poids: 2,35 kg

Longueur: 0.19 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.20 m

### Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	38 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Conception du câble:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F

Longueur du câble:	Env. 1 m
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	12 x SMD 3535 blanc froid (CW)
Température de couleur:	6400K
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ:	3°
Angle de départ (1/2 pic):	3°
Angle de départ (1/10 pic):	4°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	1 m : 80787 lx, 3 m : 15252 lx, 6 m : 4364 lx
Flux lumineux:	1906 lm
Couleur du boîtier:	Gris mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Longueur : 12,5 cm Largeur : 19 cm Hauteur : 22,5 cm Diamètre : Ø 18 cm
Poids:	2,22 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 2 mm