

EUROLITE LED IP PST-10W RGBW Pinspot

Pinspot résistant aux intempéries (IP65) à LED 10 W puissante en 4in1 QCL RGBW

Réf. : 51916209

GTIN: 4026397711448



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- La fonction de mémoire enregistre le dernier réglage lors de l'arrêt de l'appareil
- Boîtier compact en aluminium
- 1 LED puissante 10 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
- Effet beam
- Choix de couleur direct pour 16 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge
- Avec Étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP65

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397711448

Poids: 0,81 kg

Longueur: 0.15 m

Largeur: 0.10 m

Hauteur: 0.15 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	10 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 0,9 m

Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 10 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge
Angle de départ (1/2 pic):	4°
Angle de départ (1/10 pic):	6
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 1 m : 12377 lx, 3 m : 2434 lx, 6 m : 365 lx Vert (G) 1 m : 33911 lx, 3 m : 2878 lx, 6 m : 701 lx B bleu 1 m : 2098 lx, 3 m : 406 lx, 6 m : 95 lx Blanc froid (CW) 1 m : 22140 lx, 3 m : 2455 lx, 6 m : 267 lx
Couleur du boîtier:	Gris mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 10,5 cm Profondeur : 15 cm Hauteur : 14,7 cm
Poids:	740 g
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	E
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø6mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton CR2025