

## EUROLITE LED FE-300 effet floral hybride

Projecteur à effets, effets Flower et lumière noire, avec télécommande infrarouge

Réf. : 51918569

GTIN: 4026397704778



**Prix de catalogue: 165.41 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Lentilles de précision remplissent la pièce d'innombrables rayons multicolores
  - 6 LED puissantes 3 W high-power R/G/B/W/A/P
  - 3 LED puissantes 3 W high-power ultraviolet (UV)
  - Effet Flower; Effet UV
  - Choix de couleur direct pour 20 couleurs
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
  - Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
  - Avec un Angle de départ de 40°
  - Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
  - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x effet lumineux, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397704778

Poids: 2,63 kg

Longueur: 0,28 m

Largeur: 0,27 m

Hauteur: 0,22 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 18 W

Type de protection: IP20

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Classe de protection:              | SK I   |
| Branchement électrique:            | Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)   |
| Sortie de courant:                 | Appareils froids (F) version encastrable   |
| Fusible:                           | T 1 A Fusible interchangeable  |
| Type de lampe:                     | Lampe LED  |
| LED:                               | 6 x 3 W high-power R/G/B/W/A/P<br>3 x 3 W high-power ultraviolet (UV)  |
| Canaux DMX:                        | 7  |
| Entrée DMX:                        | XLR (M) 3 broches version encastrable  |
| Sortie DMX:                        | XLR (F) 3 broches version encastrable  |
| Refroidissement:                   | Refroidissement par convection passive   |
| Commande:                          | Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave |
| Préprogrammé dans:                 | Light Captain  |
| Angle de départ:                   | 40°  |
| Angle de départ (1/2 pic):         | Effet rayons 40° multicolore   |
| Couleur du boîtier:                | Noir   |
| Type d'écran:                      | Écran LED 7 segments 4 chiffres  |
| Matériau:                          | Métal  |
| Dimension:                         | Largeur : 24,2 cm<br>Profondeur : 18,3 cm<br>Hauteur : 25,4 cm   |
| Poids:                             | 2,25 kg  |
| Classification du bruit:           | Classe 2 (bruits légers)   |
| Câble secteur/câble d'alimentation |  |
| Conception du câble:               | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F   |
| Longueur du câble:                 | Env. 1,2 m   |
| Étrier                             |  |
| Diamètre des trous de fixation:    | 3 x Ø8mm; 2 x Ø5mm   |
| Matériau:                          | Métal, 2 mm  |
| Spécifications juridiques          |  |
| Produit spécial:                   | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages   |
| Utilisation:                       | Éclairage pour effets de spectacle   |