

## EUROLITE Jeu de lumières LED QDF-Bar RGBAW

Barre LED à 4 têtes, LED, LED en RGBWA et DMX

Réf. : 51918574

GTIN: 4026397604245



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Crossbar with integrated DMX control unit and stand sleeve
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Suited for installation on a speaker stand (not included) or truss
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- Equipped with 240 LEDs (5 mm) in the colors red, green, blue, amber and white
- Movable and tiltable spotlights
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX-controlled operation or stand-alone operation
- DMX512 control via any commercial DMX controller (occupies 23 channels)
- Functions: Effect/color presets, built-in programs, strobe effect with variable speed, Master/Slave operation
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Additional controlling possibility via the EUROLITE IR-7 remote control, included in delivery
- Black lacquered metal version
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 240 LED puissantes 5 mm R/G/B/W/A commandé individuellement LEDs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512
- Exempt de scintillements
- Fonctionnement silencieux

### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x télécommande

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397604245

Poids: 6,40 kg

Longueur: 0.89 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.44 m

## Données techniques:

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz   |
| Puissance totale de raccordement: | 20 W   |
| Type de protection:               | IP20   |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant:                | 1 x Appareils froids (F) version encastrable   |
| Fusible:                          | F 1 A Fusible interchangeable  |
| Type de lampe:                    | Lampe LED  |
| LED:                              | 240 x 5 mm R/G/B/W/A   |
| Fréquence du flash:               | 0 - 20 Hz  |
| Canaux DMX:                       | 4; 7; 23   |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable  |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable  |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive   |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone  |
| Préprogrammé dans:                | Light J; LED PC-Control 512  |
| Projection:                       | Exempt de scintillements   |
| Couleur du boîtier:               | Noir   |
| Dimension:                        | Largeur : 85 cm<br>Profondeur : 11 cm<br>Hauteur : 36 cm   |
| Poids:                            | 4,5 kg   |
| Classification du bruit:          | Classe 0 (pas du tout de bruit)  |
| Télécommande                      |  |
| Batterie:                         | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré   |
| Spécifications juridiques         |  |
| Produit spécial:                  | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages   |
| Utilisation:                      | Éclairage pour effets de spectacle   |