


## EUROLITE LED Pixel Ball PSU-5 ArtNet/DMX MK2

Control unit for EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m MK2

Réf. : 51928765

GTIN: 4026397746273



**Prix de catalogue: 474.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Series connection of 6 strings per output possible
  - Up to 150 pixel balls per bar can be controlled
  - 30 programmes de spectacle intégrés
  - Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); Art-Net; fonction maître/esclave; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); RDM
  - Mode de défaillance DMX (hold; blackout)
  - Monochrome Écran OLED
  - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
  - Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
  - Interface
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; installation; Restaurants, bars et hôtels
  - Fonctionnement silencieux
  - Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397746273

Poids: 4,35 kg

Longueur: 1.08 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.17 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 130 W

Classe de protection: SK I

Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection  Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Canaux DMX:	3; 5; 7; 10; 15; 19
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée
Connexion au réseau:	Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); Art-Net; fonction maître/esclave; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); RDM
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Monochrome Écran OLED
Port USB:	Type A
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Métal
Conception du boîtier:	Interface
Dimension:	Longueur : 100 cm Profondeur : 7,7 cm Hauteur : 10,7 cm
Poids:	3,65 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)