



Caractéristiques:

- Le contrôleur et l'unité d'alimentation pour 4 tubes LED
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512
- Écran LED 7 segments 3 chiffres

Logistique

EAN / GTIN: 4026397502237
Poids: 2,40 kg
Longueur: 0.37 m
Largeur: 0.31 m
Hauteur: 0.10 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	95,00 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Canaux DMX:	5; 7; 14; 84; 192; 312
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable

Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512
Raccordement maximal:	4 tuyaux
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 3 chiffres
Sortie:	24 V CC;
Dimension:	Largeur : 24 cm Profondeur : 29 cm Hauteur : 6 cm
Poids:	2,05 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation