

EUROLITE barre LED PIX-144 RGBW

Barre lumineuse à LED avec 144 LED SMD RGBW à distribution large et commande par pixels

Réf. : 51930351

GTIN: 4026397708561



Prix de catalogue: 153.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Filtre givré supplémentaire pour une lumière large, homogène et douce
 - 144 LED puissantes SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
8 segments pouvant être commandés individuellement
 - Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré-réglé
 - Effet stroboscope
 - 16 programmes de spectacle intégrés
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via stand-alone; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 120°
 - Avec Étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Volant; Montage mural
- L'étendue des fournitures**
- 1 x effet lumineux, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 2 x étrier, 2 x vis moletée, 2 x cale, 1 x disque diffuseur

Logistique

EAN / GTIN: 4026397708561

Poids: 1,94 kg

Longueur: 1.03 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.11 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	144 x SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	6; 9; 16; 30; 58
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Métal
Dimension:	Longueur : 1,085 m Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 9,0 cm
Poids:	1,63 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle