

EUROLITE LED BAR-8 Swing QCL bar

Barre d'effets lumineuse LED inclinable avec 8 Beams et effet stroboscopique

Réf. : 51930385

GTIN: 4026397711417



Prix de catalogue: 474.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Effet stroboscope; effet d'uplight; Effet rayons
- Angle d'inclinaison verticale réglable
- Choix de couleur direct pour 18 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); Fonction maître/esclave; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Commande de la musique via Microphone
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Dimmer électronique; fondu enchaîné des couleurs; changement de couleur; mélange de couleurs réglable; choix de la couleur
- 5 programmes de spectacle intégrés
- Déjà préprogrammé pour %: Colorchief; Light Captain
- Avec Étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Scène; DJ itinérants / artistes solos; Bailleur
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Projecteur**
- 8 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW
8 segments pouvant être commandés individuellement
- Avec un Angle de départ de 1°
- Stroboscope**
- 175 LED puissantes 0,2 W SMD 5050 blanc froid (CW)
7 segments pouvant être commandés individuellement
- Avec un Angle de départ de 120°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397711417

Poids: 8,15 kg

Longueur: 1.05 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.27 m

L'étendue des fournitures

- 1 x effet lumineux, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	80 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A Fusible interchangeable
Mouvement de basculement max.TILT:	215° Positionnement
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	8; 12; 23; 27; 49
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); Fonction maître/esclave; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Colorchief; Light Captain
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 1 m : 8183 lx, 3 m : 1527 lx, 6 m : 372 lx Blanc froid (CW) 1 m : 66 lx, 3 m : 9 lx, 6 m : 2 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Port USB:	Typ A
Dimension:	Longueur : 1 m Profondeur : 10,7 cm Hauteur : 25,1 cm
Poids:	7,30 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Projecteur	
LED:	8 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW
Angle de départ:	1°
Angle de départ (1/2 pic):	1° multicolore
Stroboscope	
LED:	175 x 0,2 W SMD 5050 blanc froid (CW)
Angle de départ:	120°

Angle de départ (1/2 pic):	120°
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle