

## EUROLITE Barre LED BAR-3 HCL

Bar, compact (26 cm), 3 x LED 6in1 12 W et mélange de couleurs RGBWA+UV

Réf. : 51930395

GTIN: 4026397617177



**Prix de catalogue: 112.93 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 3 LED puissantes 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
  - Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
  - Effet stroboscope; Effet UV
  - Programmes de spectacle intégrés
  - Choix de couleur direct pour 19 couleurs
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 20°
  - Avec Étrier
  - Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Déjà préprogrammé pour %: EASY SHOW 3; EASY SHOW 2; Light 'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Location simple
  - Fonctionnement silencieux
  - Possibilité d'utilisation: Volant; Montage mural
- L'étendue des fournitures**
- 1 x effet lumineux, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397617177  
Poids: 1,28 kg  
Longueur: 0,28 m  
Largeur: 0,12 m  
Hauteur: 0,17 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	12 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Fusible:	5 x 20 mm, T 0,5 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	3 x 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 3; 4; 6; 10
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	EASY SHOW 3; EASY SHOW 2; Light J; LED PC- Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Angle de départ (1/10 pic):	40°
Longueur d'onde:	Ultraviolet (UV) 400 nm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Aluminium coulé; Métal; Plastique dur
Dimension:	Longueur : 26,5 cm Profondeur : 8,7 cm Hauteur : 12,9 cm
Poids:	1,13 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm; 4 x Ø8mm; 2 x Ø5mm

Matériau:	Métal, 2 mm
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle