

## EUROLITE Barre LED BAR-6 QCL RGBW

Barre LED (60cm), 6 x LED 4in1 QCL RGBW, 4 W

Réf. : 51930399

GTIN: 4026397602890



**Prix de catalogue: 112.93 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 6 LED puissantes 4 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
  - Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
  - Effet stroboscope
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 17°
  - Avec Étrier
  - Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
  - Fonctionnement silencieux
  - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Location simple
  - Possibilité d'utilisation: Volant; Montage mural
- L'étendue des fournitures**
- 1 x effet lumineux, 2 x étrier, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 2 x vis, 2 x cale, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397602890

Poids: 1,93 kg

Longueur: 0.60 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.12 m

## Données techniques:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Alimentation électrique:           | 100-240 V CA, 50/60 Hz   |
| Puissance totale de raccordement:  | 15 W   |
| Type de protection:                | IP20   |
| Branchement électrique:            | Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)               |
| Sortie de courant:                 | 1 x Appareils froids (F) version encastrable   |
| Type de lampe:                     | Lampe LED  |
| LED:                               | 6 x 4 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)  |
| Fréquence du flash:                | 0 - 20 Hz  |
| Canaux DMX:                        | 2; 4; 5; 6; 9  |
| Entrée DMX:                        | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable  |
| Sortie DMX:                        | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable  |
| Refroidissement:                   | Refroidissement par convection passive   |
| Commande:                          | Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif) |
| Préprogrammé dans:                 | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J        |
| Projection:                        | Exempt de scintillements   |
| Angle de départ:                   | 17°  |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 17°  |
| Angle de départ (1/10 pic):        | 33°  |
| Couleur du boîtier:                | Noir   |
| Système d'enregistrement:          | Étrier   |
| Type d'écran:                      | Écran LED 7 segments 4 chiffres  |
| Matériau:                          | Aluminium coulé; Métal; Plastique  |
| Dimension:                         | Longueur : 60 cm<br>Profondeur : 6,5 cm<br>Hauteur : 10 cm   |
| Poids:                             | 1,66 kg  |
| Classification du bruit:           | Classe 0 (pas du tout de bruit)  |
| Sécurité photobiologique:          | Risque groupe 0  |
| Câble secteur/câble d'alimentation |  |
| Conception du câble:               | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F   |
| Longueur du câble:                 | Env. 1,1 m   |
| Étrier                             |  |
| Diamètre des trous de fixation:    | 1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm   |
| Matériau:                          | Métal, 2 mm  |
| Spécifications juridiques          |  |

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

---

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

---