

EUROLITE Barre LED PIX-7 Hybrid SCL

Barre d'effets lumineux à LED RGBA/CW/WW+UV, contrôle des pixels

Réf. : 51930407

GTIN: 4026397643664



Caractéristiques:

- Each 7in1 LED can be controlled individually
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- Effet stroboscope; Effet UV
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 27 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 18°
- Avec étrier
- Fonctionnement silencieux
- Effet lumineux**
- 6 LED 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (mélange de couleurs homogène)
- stroboscope**
- 72 LED 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397643664

Poids: 4,45 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.23 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 50 W

Type de protection: IP20

Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 7; 9; 22; 43
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	18°
Angle de départ (1/2 pic):	18°
Angle de départ (1/10 pic):	35°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Longueur : 50 cm Profondeur : 10 cm Hauteur : 14,9 cm
Poids:	3,95 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Type de LED:	72 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Type de LED:	6 x 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (mélange de couleurs homogène)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x télécommande