EUROLITE Barre LED PIX-12 QCL

Barre lumineuse LED à 12 LED 4 W RGBW, contrôle des pixels, télécommande infrarouge

Réf. : 51930426

GTIN: 4026397659115

L'article n'est plus disponible.

Description:

LED bar with 12 x W RGBW LED, pixel control and IR remote control

The EUROLITE LED PIX-12 QCL bar features 12 powerful 4 W LEDs (4in1) in red, green, blue and white with a beam angle of 18°. It is suitable for professional applications, for example on show or theater stages.

The LED light bar is based on a stepless RGBW color mixing. The functions available are color change, color fade, dimmer and strobe effects. It is worth mentioning that you can control each LED individually and select 18 colors directly. Furthermore, there are five integrated show programs in auto and music mode. Addressing and settings can be made via the control unit with 4-digit LED display.

You can control the LED PIX-12 QCL either with the included infrared remote control, via DMX , QuickDMX via USB (optional) or by music control via the built-in microphone, whose sensitivity can be adjusted on the control board.
The P-Con power connectors allow you to connect up to eight devices in a row.

Caractéristiques:

- 12 LED puissantes high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
 commandé individuellement LEDs
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- 5 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 18 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur

Logistique

EAN / GTIN: 4026397659115
Poids: 6,45 kg
Longueur: 1.05 m
Largeur: 0.20 m
Hauteur: 0.16 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 18°
- Avec étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	45 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 4; 15; 52; 2
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Angle de départ:	18°
Angle de départ (1/2 pic):	18°
Angle de départ (1/10 pic):	36°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Longueur : 100,0 cm Profondeur : 16,5 cm Hauteur : 11,1 cm
Poids:	5,55 kg
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.