

EUROLITE Barre LED PIX-72 RGB

Barre (50 cm) de 72 LED RGB à faisceau large, 4 segments

Réf. : 51930434

GTIN: 4026397699562



Prix de catalogue: 71.28 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 72 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
4 segments pouvant être commandés individuellement
 - Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré-réglé
 - Effet stroboscope
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 120°
 - Avec Étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Déjà préprogrammé pour %: Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; DJ itinérants / artistes solos
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Volant; Montage mural
- L'étendue des fournitures**
- 1 x effet lumineux, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 2 x étrier, 2 x vis moletée, 2 x cale

Logistique

EAN / GTIN: 4026397699562

Poids: 1,20 kg

Longueur: 0,55 m

Largeur: 0,12 m

Hauteur: 0,11 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	15 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	T 0,5 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	72 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 6; 12; 12
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 56,5 cm Profondeur : 7,0 cm Hauteur : 9,0 cm
Poids:	1,03 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle