

EUROLITE Barre LED PIX-72 RGB

Barre (50 cm) de 72 LED RGB à faisceau large, 4 segments

Réf. : 51930434

GTIN: 4026397699562



Caractéristiques:

- 72 LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
4 segments pouvant être commandés individuellement
 - Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré-réglé
 - Effet stroboscope
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
 - Fixtures disponibles pour Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 120°
 - Avec étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural
- vis moletée**
- Filetage M8

Logistique

EAN / GTIN: 4026397699562

Poids: 1,20 kg

Longueur: 0.55 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.11 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	15 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	T 0,5 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	72 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 6; 12
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Longueur : 56,5 cm Profondeur : 7,0 cm Hauteur : 9,0 cm
Poids:	1,03 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 1 x Ø8,5mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Filetage:	Filetage M8 x 16 mm
Matériau:	Caoutchouc
Dimension:	Hauteur : 0,3 cm Diamètre : Ø 2 cm
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation:

Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x Effet lumineux
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
2 x Étrier
2 x vis moletée
2 x Cale
1 x Mode d'emploi