



Prix de catalogue: 831.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant
- <p>EUROLITE LED Space Tube 100 for HST Hoist
- <p class="featureSatz">Lumière ambiante LED moderne à commande DMX
- Position de fonctionnement verticale ou horizontale possible avec deux moteurs de levage
- Particulièrement impressionnant en grand nombre
- 60 LED puissantes high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique; vitesse des effets réglable
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Clubs/Écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels

L'étendue des fournitures

- 1 x effet lumineux
- <p>EUROLITE HST-200 Hoist
- <p class="featureSatz">Moteur de levage pour LED Space Ball 20, 35 et LED Space Tube 100
- Commandé via DMX
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512
- Avec Demi-collier en forme d'oméga
- Écran LED 7 segments 3 chiffres
- Hauteur de levage: 2 m
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397699388
Poids: 8,50 kg
Longueur: 1.30 m
Largeur: 0.50 m
Hauteur: 0.30 m
Article encombrant

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi

Données techniques:

Poids:	7,03 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

EUROLITE LED Space Tube 100 for HST Hoist

Alimentation électrique:	24 V CC
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
LED:	60 x high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX
Couleur du boîtier:	Blanc
Dimension:	Longueur : 1 m Diamètre : Ø 58 cm
Poids:	780 g
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE HST-200 Hoist

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Fusible:	T 1,5 A
Canaux DMX:	8
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 3 chiffres
Hauteur de levage:	2 m
Dimension:	Largeur : 23,5 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 21 cm

Poids:	6,25 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)