



Prix de catalogue: 1069.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant
- <p>EUROLITE LED Space Ball 35 MK3
- <p class="featureSatz">Lumière ambiante LED moderne à commande DMX
- Particulièrement impressionnant en grand nombre
- 6 LED puissantes 7 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Contrôleur du système
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Clubs/Écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels
- Mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique; vitesse des effets réglable

L'étendue des fournitures

- 1 x effet lumineux
- <p>EUROLITE HST-500 Hoist
- <p class="featureSatz">Moteur de levage pour LED Space Ball 20, 35 et LED Space Tube 100
- Commandé via DMX
- Avec Demi-collier en forme d'oméga
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Hauteur de levage: 5 m

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397716191
Poids: 15,00 kg
Longueur: 0.00 m
Largeur: 0.00 m
Hauteur: 0.00 m

Données techniques:

Poids:	13,05 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

EUROLITE LED Space Ball 35 MK3

Alimentation électrique:	24 V
Puissance totale de raccordement:	7,2 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Via Connecteur fileté (M) 4 broches version encastrable
LED:	6 x 7 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Contrôleur du système
Couleur du boîtier:	Blanc
Dimension:	Diamètre : Ø 35 cm
Poids:	1,50 kg

EUROLITE HST-500 Hoist

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Canaux DMX:	8
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Hauteur de levage:	5 m
Dimension:	Largeur : 39,5 cm Profondeur : 15,0 cm Hauteur : 43,0 cm
Poids:	9,45 kg
