

## EUROLITE LED Super Strobe

Stroboscope à 480 LED SMD-5050 claires et DMX

Réf. : 52200921

GTIN: 4026397656138



**Prix de catalogue: 177.31 €**

TVA 19% incl.

### Description:

With its 480 cold white SMD LEDs and the flash frequency adjustable from 1 to 20 Hz, the LED Super Strobe combines stroboscope, blinder and wash effects. It lets you create both dynamic stage shows and the more low-key effects in between with a single fixture. The very wide beam angle of 120° guarantees a great visual experience even from a lateral view. You can choose from three different operation modes: master-slave, stand-alone and DMX mode (1, 2 or 3 DMX channels). The metal housing ensures stability and is equipped with a mounting bracket, 3-pin DMX connectors and a P-Con input and output to connect the fixture to the mains.

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397656138

Poids: 4,15 kg

Longueur: 0.45 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.30 m

### Caractéristiques:

- 480 LED puissantes SMD 5050 blanc froid (CW)
- Effet stroboscope
- Commandé via DMX
- Exempt de scintillements
- Avec Étrier
- Dimmer électronique; vitesse des effets réglable
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Scène; Théâtre; DJ itinérants / artistes solos
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x étrier, 2 x vis moletée, 2 x cale, 1 x mode d'emploi

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	75 W
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	480 x SMD 5050 blanc froid (CW)
Température de couleur:	6500K
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Canaux DMX:	1; 2; 3
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 46 cm Profondeur : 8 cm Hauteur : 25,5 cm
Poids:	3,75 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 1 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm; 2 x Ø8mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle