

## EUROLITE LED Mega Strobe 812 Panel

Panneau d'effets lumineux à LED 3-en-1 avec mélange de couleurs RVB et DMX

Réf. : 52200945

GTIN: 4026397707595



**Prix de catalogue: 593.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 140 LED puissantes 3 W SMD 3535 blanc froid (CW)
  - 672 LED puissantes 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
  - Courbes de variation réglable; mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
  - Effet stroboscope; effet wash; effet aveuglant
  - 37 programmes de spectacle intégrés
  - L'appareil est refroidi par ventilateur
  - Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave
  - Déjà préprogrammé pour Light Captain
  - Exempt de scintillements
  - Avec étrier
  - Écran LCD
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
  - Fonctionnement très silencieux
  - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Effet lumineux, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397707595

Poids: 8,20 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.22 m

Hauteur: 0.34 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 400 W

Type de protection: IP20

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	T 3 A fusible interchangeable
Type de LED:	140 x 3 W SMD 3535 blanc froid (CW) 672 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 30 Hz
Canaux DMX:	6; 17; 20; 21; 298; 310
Entrée DMX:	XLR (M) 5 broches version encastrée XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 5 broches version encastrée XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Largeur : 50,0 cm Profondeur : 14,5 cm Hauteur : 27,5 cm
Poids:	7,45 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)