EUROLITE LED Mega Strobe 768 Bar

Barre stroboscopique avec LED pixel colorées et blanches et gel commutable

Réf. : 52200950

GTIN: 4026397707526

Prix de catalogue: 593.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 384 LED puissantes SMD 3528 blanc froid (CW)
- 384 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; courbes de variation réglable; Filtre à gel électronique
- Effet stroboscope
- 37 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via DMX; stand-alone; fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec étrier
- Écran LCD
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; debout

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397707526

Poids: 7,40 kg

Longueur: 1.06 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.20 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	350 W
Type de protection:	IP20

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Classe de protection:	SK I
Fusible:	T 4 A fusible interchangeable
Type de LED:	384 x SMD 3528 blanc froid (CW) 384 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,3 - 15 Hz
Canaux DMX:	7; 18; 21; 113; 125; 257; 269
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	DMX; stand-alone; fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	4000 Hz
Angle de départ (1/2 pic):	Effet stroboscope 65° Ambient light 50°
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Longueur : 100 cm Profondeur : 13,5 cm Hauteur : 8,5 cm
Poids:	6,55 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.