eurolite®

EUROLITE LED Mini Strobe ABL

Mini LED stroboscope with bright SMD LEDs, incl. WRC-10 wireless remote control

Réf. : 52201081

GTIN: 4026397741957

Prix de catalogue: 117.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 288 LED puissantes 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- 48 LED puissantes 0,5 W SMD 3535 blanc froid (CW)
- Dimmer électronique; couleurs réglable; mélange de couleurs; changement de couleur
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via commande radio; DMX; stand-alone; fonction maître/esclave; commande de la musique
- Déjà préprogrammé pour Light Captain
- Avec un Angle de départ de 65°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 2 x vis moletée, 2 x Cale, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397741957

Poids: 1,00 kg

Longueur: 0.27 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	90 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Branchement électrique:	Via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, F 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	288 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) 48 x 0,5 W SMD 3535 blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	0 - 30 Hz
Canaux DMX:	11
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur
Commande:	Commande radio; DMX; stand-alone; fonction maître/esclave; commande de la musique
Préprogrammé dans:	Light Captain
Angle de départ:	65°
Angle de départ (1/2 pic):	65°
Angle de départ (1/10 pic):	120°
Température de couleur:	9359K
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	1x étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
État LED:	DMX
Matériau:	Plastique dur
Dimension:	Largeur : 26,2 cm Profondeur : 6 cm Hauteur : 16 cm
Poids:	0,89 kg
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.