eurolite®

EUROLITE Tube luminescent LED 134 cm RGB

Tubes de couleur LED, pied et télécommande infrarouge

Réf. : 52500222

GTIN: 4026397694796

Prix de catalogue: 65.33 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Un éclairage exceptionnel pour une ambiance enchanteresse
- Le boîtier en plastique laiteux assure à la fois un bel aspect et un éclairage d'ambiance
- 72 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; vitesse d'écoulement réglable; Dimmer électronique
- Choix de couleur direct pour 16 couleurs prédéfinies
- Commandé via Télécommande infrarouge
- Avec un Angle de départ de 180°
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; montage mural

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x télécommande, 1 x Pied, 4 x pied, 2 x Clip de fixation, 6 x vis, 2 x matériel de fixation, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397694796

Poids: 0,60 kg

Longueur: 1.46 m

Largeur: 0.07 m

Hauteur: 0.07 m

Article encombrant

Données techniques:

Alimentation électrique:	12V CC
Puissance totale de raccordement:	Max. 12 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	Env. 0,25 m
Type de LED:	72 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Commande:	Télécommande infrarouge
Angle de départ:	180°
Angle de départ (1/2 pic):	180°
Flux lumineux:	219 lm
Couleur du boîtier:	Laiteux
Matériau:	Plastique
Dimension:	Longueur : 134 cm Diamètre : Ø 3,1 cm
Poids:	0,44 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
EPREL-Nr:	963514
Bloc d'alimentation externe	
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Affectation des broches:	Intérieur + / extérieur -
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Longueur du câble:	Env. 1,7 m
Sortie:	12 V CC; 1 A; 12 W
Couleur:	Noir
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Pied	
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Pied	
Matériau:	Plastique dur
Couleur:	Noir
Clip de fixation	
Matériau:	Plastique
Couleur:	Laiteux

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.