eurolite®

EUROLITE Câble de sécurité A 4 x 1000 mm 15 kg max. argent

Réf. : 58010320

GTIN:

Câble de sécurité approuvé

Prix de catalogue: 8.93 €

TVA 19% incl.

Description:

EUROLITE Safety bonds
The EUROLITE safety bonds comply with the current regulation of the German professional insurance association as summed up in BGI 810-3:2007-03 Loads above persons. The safety bonds are constructed in accordance with the European standards DIN EN 12385-4:2008-06 and DIN 56927:2009-03.
The safety bonds are tested by the LGA, an independent and accredited testing institute. The breaking load testified by the LGA is documented in the test report according to DIN EN 10204 required by the German professional insurance association.
Clearly, every user can secure loads above persons with these safety bonds in all areas where the BGV C1 is required.

Logistique

Caractéristiques:

Câble de sécurité approuvé

- Corde à cosse et raccord
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

EUROLITE Câble en acier 1000 x 4 mm argent à cosse

Câble de fixation, câble de sécurité

- Câble à torons ronds 6 x 19 avec insert en fibre
- Avec deux cosses
- Pour fixer et sécuriser des charges au-dessus des personnes

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Correspond DIN EN 12385-4:2008-06 et DIN 56927:2009-03
- Corde à cosse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

EUROLITE Mousqueton type A-90

Mousqueton

- Correspond DIN 56927:2009-03
  L'étendue des fournitures
- 1 x Appareil

Données techniques:

Charge à protéger (BGV C1):	Max. 15 kg
Plage de température:	-40° C - +100° C
Poids:	0,09 kg

EUROLITE Câble en acier 1000 x 4 mm argent à cosse

Charge maximale WLL (5 fois):	175 kg
Construction à base de câbles:	6 x 19 FC
Classe de résistance du câble:	1960
Norme:	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Résistance à la rupture du câble:	1770 N/mm²
Surface des fils:	Galvanisé
Couleur:	Argenté
Plage de température:	-40° C - +100° C
Dimension:	Longueur : 100 cm Diamètre : Ø 0,40 cm
Poids:	0,08 kg
Poids de longueur:	0,0554 kg/m

EUROLITE Mousqueton type A-90

Charge max. WLL (10 fois):	90 kg
Norme:	DIN 56927:2009-03,
Forme:	A - petite ouverture
Matériau:	Acier, Galvanisé
Ouverture:	0-5,5 mm
Dimension:	Longueur : 3,10 cm Largeur : 4,10 cm Profondeur : 2,20 cm Diamètre : Ø 0,40 cm
Poids:	0,01 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.