

ALUTRUSS QUADLOCK ROAD S6082-2000 4-Way Cross Beam

4-point truss system with black structured powder-coating

Réf. : 60306352

GTIN: 4026397731446



Prix de catalogue: 474.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Quadlock 6082
 - Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
 - Montage facile
 - Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
 - Tube porteur: 50 mm
 - Poids réduit
 - Certifié TÜV Süd
 - Distance entre les centres de trou : 240 mm
 - Pour des domaines d'application tels que: Bailleux; Théâtre; Agencement de salons et magasin; usage portable
 - Made in Europe
- L'étendue des fournitures**
- 1 x set de connecteurs

Logistique

EAN / GTIN: 4026397731446

Poids: 13,10 kg

Longueur: 2.00 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.30 m

Article encombrant

Données techniques:

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	AlMgSi1 T6
Matériau:	Aluminium

Couleur:	Noir, thermolaqué
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 2 m Largeur : 29 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	11,29 kg