

## EUROLITE Gradateur DMX DPMX-1216

Gradateur 12 x 16 A, module facile d'utilisation, connexion via les bornes

Réf. : 70064180

GTIN: 4026397521757



**Prix de catalogue: 1188.81 €**

TVA 19% incl.

### Description:

Reliability is always important. Especially at professional events the breakdown of any part of the equipment cannot be accepted. The DPMX-1216 dimmer pack series is the right answer here because it plays it safe: this universal output stage has an automatic circuit breaker on every channel, so single failures can be corrected without causing a complete blackout. Another benefit are the different outputs. Pole connector, safety plug, CEE or multipin: the DPMX-1216 19" serves really any kind.

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397521757

Poids: 20,80 kg

Longueur: 0.63 m

Largeur: 0.56 m

Hauteur: 0.28 m

### Caractéristiques:

- Pack gradateur 12 canaux avec jusqu'à 16 A de puissance de sortie par canal
- Construction modulaire à canal unique pour un remplacement rapide et simple des différents modules de gradateur de lumière
- Alimentation électrique triphasée ou monophasée
- Préchauffage réglable de la lampe (0 - 50 %) et fonction limiteur pour prolonger la durée de vie de la lampe
- Fonction de courbe pour différentes caractéristiques du marché de la transmission de la tension de commande
- Possibilité d'attribuer le mode de variation et de commutation à des canaux individuels
- Fonction DMX-Fail : les signaux d'entrée numériques sont automatiquement contrôlés quant aux erreurs de signal DMX
- Mode manuel pour le contrôle des canaux sans contrôleur externe
- Possibilité de synchroniser plusieurs appareils via DMX
- Disjoncteur par canal (type C)
- Sorties de canaux à l'arrière de l'appareil via des bornes
- Pour usage professionnel uniquement
- 12 programmes de spectacle intégrés

- Préprogrammés 12 scènes/chases )
  - L'appareil est refroidi par ventilateur
  - Commandé via stand-alone; DMX
  - Écran LCD
  - (19") 48,3 cm installation en rack 4 HE
  - Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Scène; Théâtre; Bailleur
  - Fonctionnement très silencieux
- L'étendue des fournitures**
- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi

## Données techniques:

Alimentation électrique:	230/380 V CA, 50 Hz
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	Max. 43470 W Max. 3680 W par canal
Courant de sortie:	Max. 189 A
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Borne à visser
Sortie de courant:	Borne à visser
Fusible sortie réseau par canal:	C 16 A Fusible réarmable
Programmes:	Préprogrammés 12 scènes/chases )
Canaux DMX:	12
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX
Canaux de contrôle:	12
Type d'écran:	Écran LCD
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 4 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 48,5 cm Hauteur : 17,8 cm
Poids:	18,80 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)