EUROLITE Gradateur DMX DPMX-1216 MP

Gradateur 12 x 16 A, module facile d'utilisation, deux sorties 16 broches

Réf. : 70064185

GTIN: 4026397265552

Prix de catalogue: 1367.31 €

TVA 19% incl.

Description:

Reliability is always important. Especially at professional events the breakdown of any part of the equipment cannot be accepted. The DPMX-1216 dimmer pack series is the right answer here because it plays it safe: this universal output stage has an automatic circuit breaker on every channel, so single failures can be corrected without causing a complete blackout. Another benefit are the different outputs. Pole connector, safety plug, CEE or multipin: the DPMX-1216 19" serves really any kind.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397265552

Poids: 20,40 kg

Longueur: 0.55 m

Largeur: 0.62 m

Hauteur: 0.30 m

Caractéristiques:

- Pack gradateur 12 canaux avec jusqu'à 16 A de puissance de sortie par canal
- Construction modulaire à canal unique pour un remplacement rapide et simple des différents modules de gradateur de lumière
- Alimentation électrique triphasée ou monophasée
- Préchauffage réglable de la lampe (0 - 50 %) et fonction limiteur pour prolonger la durée de vie de la lampe
- Fonction de courbe pour différentes caractéristiques du marché de la transmission de la tension de commande
- Possibilité d'attribuer le mode de variation et de commutation à des canaux individuels
- Fonction DMX-Fail : les signaux d'entrée numériques sont automatiquement contrôlés quant aux erreurs de signal DMX
- Mode manuel pour le contrôle des canaux sans contrôleur externe
- Possibilité de synchroniser plusieurs appareils via DMX
- Disjoncteur par canal (type C)
- Sorties de canaux à l'arrière de l'appareil via des prises 16 pôles pour charges élevées
- Pour usage professionnel uniquement
- 12 programmes de spectacle intégrés

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Préprogrammés 12 scenes/chases
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX
- Écran LCD
- (19") 48,3 cm installation en rack 4 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; scène; Théâtre; bailleur
- Fonctionnement très silencieux

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique:	380-400 V CA, 50 Hz
Puissance de sortie:	Max. 3680 W par canal Max. 43470 W
Courant de sortie:	Max. 189 A
Branchement électrique:	Alimentation électrique via borne à visser Tramite
Sortie de courant:	2 x 16 multi-broches (F) version encastrable
Fusible sortie réseau par canal:	C 16 A fusible réarmable
Programmes:	Préprogrammés 12 scenes/chases
Canaux DMX:	12
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX
Canaux de contrôle:	12
Type d'écran:	Écran LCD
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 4 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 48,5 cm Hauteur : 17,8 cm
Poids:	17,95 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.