

EUROLITE Contrôleur DMX Operator 240

Console pour 12 appareils ayant jusqu'à 20 canaux DMX, 2 jog wheels

Réf. : 70064518

GTIN: 4026397487459



Caractéristiques:

- Pupitre de commande d'éclairage DMX pour les dispositifs d'effets lumineux DMX tels que les Moving-Head, les scanners et les projecteurs LED
- 12 appareils contrôlables, chacun avec jusqu'à 20 canaux
- 240 canaux DMX librement assignables sur 20 canaux de commande (soft patch) et inversables individuellement
- Port USB pour l'enregistrement des données des spectacles de lumière
- Possibilité de lecture Chase manuelle, programmée ou en fonction de la musique
- Transition entre les scènes réglable de 0 à 30 s
- Fonction de copie pour les scènes et les banques
- 2 niveaux d'appareils DMX contrôlables, chacun avec jusqu'à 10 canaux
- 8 faders de canaux DMX
- 2 roues dentées pour le panoramique/inclinaison
- Fonction black-out
- Possibilité de contrôler une machine à fumée
- Prise en charge MIDI standard
- Peut envoyer jusqu'à 240 canaux DMX
- (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
- Programmables 6 scènes/chases avec respectivement 240 cues
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; commande de la musique via RCA (F) version encastrable; MIDI via DIN (F) 5 broches version encastrable; machine à fumée via DIN (F) 5 broches version encastrable; RDM
- Firmware pouvant être mis à jour
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; Location simple
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397487459

Poids: 2,62 kg

Longueur: 0,58 m

Largeur: 0,18 m

Hauteur: 0,14 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 9V CC
Puissance totale de raccordement:	2,70 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via connecteur fileté (M) 2 broches version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Programmes:	Programmables 6 scenes/chases avec respectivement 240 cues
Canaux DMX:	Sortie 240
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; commande de la musique via microphone; commande de la musique via RCA (F) version encastrable; MIDI via DIN (F) 5 broches version encastrable; machine à fumée via DIN (F) 5 broches version encastrable; RDM
Couleur du boîtier:	Noir
Éléments de commande:	Commutateur de sélection de la polarité DMX, Interrupteur d'alimentation
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB (FAT 32)
Port USB:	Type A
Couleur:	Noir
PC connect:	, Firmware pouvant être mis à jour
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 3 HE Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 13,5 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	2,23 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

Contenu de la livraison:

1 x Contrôleur
1 x bloc d'alimentation externe
1 x Mode d'emploi