

MADRIX LUNA 4 Port USB / Art-Net Node

Interface ArtNet et USB pour 2048 Canaux DMX en sortie

Réf. : 70064844

GTIN: 4260263421141



Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Peut envoyer jusqu'à 2048 canaux DMX
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via ArtNet
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- L'appareil peut être connecté au PC via USB,
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Made in Germany
- L'appareil peut être connecté au PC via RJ-45 etherCON (F) version encastrable,
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 4260263421141

Poids: 1,98 kg

Longueur: 0.55 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	5,00 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Canaux DMX:	Entrée 512

Sortie 2048

Entrée DMX:	1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	4 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Connexion au réseau:	1x RJ-45 etherCON (F) version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	ArtNet
Port USB:	USB 2.0, Typ B
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
PC connect:	Via USB Via RJ-45 etherCON (F) version encastrable
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 7,6 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	1,63 kg
