

## OMNITRONIC Amplificateur de mixage PA CPE-120P

Amplificateur mélangeur (système de sonorisation), lecteur audio et télécommande infrarouge, Bluetooth, 120 W RMS

Réf. : 80709607

GTIN : 4026397683172



**Prix de catalogue: 284.41 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Emplacement pour carte SD et port USB
- Tuner FM avec balayage automatique
- 3 entrées microphone avec réglages de volume séparés
- Mic 1 avec alimentation fantôme et fonction Priority
- Mic 2 et 3 commutable Mic/Line
- 2 entrées ligne avec commandes de volume séparées
- 1 sortie ligne
- Réglage des basses, des aigus et du master pour le signal de sortie
- Affichage du niveau par 4 LED
- Fonctionnement sur secteur et sur courant de secours 24 V
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via Bluetooth; Télécommande infrarouge
- 2 HE
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; Centres sportifs/Centres de fitness

#### L'étendue des fournitures

- 1 x amplificateur, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x antenne, 1 x télécommande, 1 x batterie

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397683172

Poids: 4,00 kg

Longueur: 0.35 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.14 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz  
Ou

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | 24 V  |
| Puissance totale de raccordement: | 240 W   |
| Puissance de sortie:              | 120 W RMS   |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via Appareils froids (M)<br>version encastrable Câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)  |
| Refroidissement:                  | Ventilateur   |
| Impédance:                        | 4-16 Ohm; Technologie PA 100 V; Technologie<br>PA 70V   |
| Commande:                         | Bluetooth; Télécommande infrarouge  |
| Lecteur audio:                    | USB + SD + Bluetooth + radio FM   |
| Commutation:                      | Class D   |
| Circuit de protection:            | Surcharge; Court-circuit; Limiteur; Surchauffe  |
| Connexions:                       | Entrée: Microphone via 1 x XLR 3 broches<br>Entrée: Mic/Line via 2 x Prise jack 6,3 mm<br>(stéréo) version encastrable<br>Entrée: Line via 2 x RCA stéréo<br>Sortie: Line via 1 x RCA stéréo 0,774 V<br>Sortie: Enceinte via Borne à visser |
| Égaliseur:                        | Master: 1 x Régulateur 2 bandes   |
| Format de la musique:             | MP3   |
| Conception du boîtier:            | 2 HE<br>Boîtier du pupitre  |
| Dimension:                        | Largeur : 30,3 cm<br>Profondeur : 22 cm<br>Hauteur : 9,1 cm   |
| Poids:                            | 3,70 kg   |
| Télécommande                      |   |
| Batterie:                         | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse<br>intégré   |