

## OMNITRONIC Amplificateur de mixage PA MA-120P

Amplificateur mélangeur (système de sonorisation), lecteur audio et télécommande infrarouge, Bluetooth, 120 W RMS

Réf. : 80709622

GTIN : 4026397703573



**Prix de catalogue: 332.01 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Transmission sans fil de la musique de vos appareils musicaux (par ex. smartphone, tablette) via Bluetooth
- Emplacement pour carte SD et port USB
- Navigation dans les dossiers, fonctions de répétition et lecture aléatoire
- 3 entrées microphone avec réglages de volume séparés
- Mic 1 avec alimentation fantôme et fonction Priority
- Mic 2 et 3 commutable Mic/Line
- 2 entrées ligne avec commandes de volume séparées
- 1 sortie ligne
- Réglage des basses, des aigus et du master pour le signal de sortie
- Affichage du niveau par LED à 5 chiffres
- Gong, commutable
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via Télécommande infrarouge
- Écran LCD
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Amplificateur, 1 x Mode d'emploi, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 2 x Support, 4 x vis

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397703573

Poids: 7,00 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.44 m

Hauteur: 0.18 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	240 W
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	120 W RMS
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 3 A fusible interchangeable
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Rapport signal/bruit:	>75 dB microphone >85 dB Line
Distorsion harmonique:	<0,5 % avec 1 kHz
Refroidissement:	Ventilateur , flux d'air Front to Rear
Impédance:	Technologie PA 100 V; 4-16 Ohm; Technologie PA 70V
Commande:	Télécommande infrarouge
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth
Couleur du boîtier:	Noir
Commutation:	Class AB
Type d'écran:	Écran LCD
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, régulateur master, Contrôle du volume par canal, Réglage de la tonalité, lecteur audio
Circuit de protection:	Surcharge; Court-circuit; Limiteur; surchauffe
État LED:	Power, Fault, Clip, Indicateur de niveau
Connexions:	Entrée: microphone via 2 x Prise 6,3 mm (asym.) Entrée: microphone via 1 x XLR 3 broches Entrée: Line via 2 x RCA stéréo 0,3 V Sortie: Line via 1 x RCA stéréo 0,3 V Sortie: Enceinte via borne à visser
Égaliseur:	Master: 1 x régulateur 2 bandes Mono
Format de la musique:	MP3
Nombre de fichiers:	Max. 999
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32)
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 30 cm Hauteur : 9,2 cm
Poids:	5,60 kg
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré