# OMNITRONIC Amplificateur de mixage ELA MA-360P

**Réf. : 80709646**

GTIN: 4026397703597

Amplificateur mélangeur (système de sonorisation), lecteur audio et télécommande infrarouge, Bluetooth, 360 W RMS

## Prix de catalogue: 486.71 €

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Transmission sans fil de la musique de vos appareils musicaux (par ex. smartphone, tablette) via Bluetooth
- Emplacement pour carte SD et port USB
- Navigation dans les dossiers, fonctions de répétition et lecture aléatoire
- 3 entrées microphone avec réglages de volume séparés
- Mic 1 avec alimentation fantôme et fonction Priority
- Mic 2 et 3 commutable Mic/Line
- 2 entrées ligne avec commandes de volume séparées
- 1 sortie ligne
- Réglage des basses, des aigus et du master pour le signal de sortie
- Affichage du niveau par LED à 5 chiffres
- Gong, commutable
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via Télécommande infrarouge; Bluetooth
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

**L'étendue des fournitures**

- 1 x Amplificateur, 1 x Mode d'emploi, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 2 x Support, 4 x vis

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397703597

Poids: 8,40 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.44 m

Hauteur: 0.18 m

### Données techniques:

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 720 W |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Classe de protection: | SK I |
| Puissance de sortie: | 360 W RMS |
| Branchement électrique: | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite |
| Fusible de l'appareil: | 5 x 20 mm, T 6,3 A fusible interchangeable |
| Plage de fréquence: | 50 - 18000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >75 dB microphone<br>>85 dB Line |
| Distorsion harmonique: | <0,5 % avec 1 kHz |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Impédance: | Technologie PA 100 V; 4-16 Ohm; Technologie PA 70V |
| Commande: | Télécommande infrarouge; Bluetooth |
| Nom de l'appareil Bluetooth: | Bluetooth |
| Lecteur audio: | USB + SD + Bluetooth |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Commutation: | Class AB |
| Éléments de commande: | Interrupteur d'alimentation, régulateur master, Contrôle du volume par canal, Réglage de la tonalité, lecteur audio; Talkover réglable, commutateur d'alimentation fantôme |
| Circuit de protection: | Surcharge; Court-circuit; Limiteur; surchauffe |
| État LED: | Power, Fault, Clip, Indicateur de niveau |
| Connexions: | Entrée: microphone via 2 x Prise 6,3 mm (asym.)<br>Entrée: microphone via 1 x XLR 3 broches<br>Entrée: Line via 3 x RCA stéréo 0,3 V<br>Sortie: Line via 1 x RCA stéréo 0,3 V<br>Sortie: Enceinte via borne à visser |
| Égaliseur: | Master: 1 x régulateur 2 bandes Mono |
| Format de la musique: | MP3 |
| Nombre de fichiers: | Max. 999 |
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32) |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack  2 HE |
| Dimension: | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 32 cm<br>Hauteur : 9,2 cm |
| Poids: | 7,00 kg |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x  pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.