

## OMNITRONIC Amplificateur de mixage MPVZ-250.6

Amplificateur mélangeur (système de sonorisation) 6 zones, zones réglables, 250 W RMS

Réf. : 80709786

GTIN: 4026397422177



**Prix de catalogue: 612.85 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Commande confortable pour les haut-parleurs ELA via la technique à 6 zones
- 6 sorties de zone ELA (100 V), chacune avec réglage de volume à 5 niveaux
- Possibilité de connecter des haut-parleurs à basse impédance (4–16 ohms)
- 2 entrées microphone à l'arrière (jack 6,3 mm, asym.)
- 1 entrée microphone frontale (combinaison XLR/jack 6,3 mm, asym.) sur le panneau avant avec fonction de priorité réglable
- Toutes les entrées microphone avec des réglages de volume séparés
- 3 entrées ligne (RCA stéréo) avec commandes de volume séparées
- 1 sortie ligne (RCA stéréo)
- Gong, commutable
- Réglage de la tonalité des aigus et des basses pour le signal de sortie
- Affichage du niveau par LED à 7 chiffres
- Régulateur master pour le signal de sortie
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; Centres sportifs/Centres de fitness

#### L'étendue des fournitures

- 1 x amplificateur, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397422177

Poids: 12,75 kg

Longueur: 0.56 m

Largeur: 0.47 m

Hauteur: 0.18 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 500,00 W

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Puissance de sortie:    | 250 W RMS   |
| Courant de sortie:      | Max. 2,5 A  |
| Branchement électrique: | Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection   |
| Plage de fréquence:     | 80 - 16000 Hz   |
| Rapport signal/bruit:   | >75 dB Microphone<br>>85 dB Line  |
| Distorsion harmonique:  | <0,5 % avec 1 kHz   |
| Refroidissement:        | Ventilateur   |
| Impédance:              | 4 Ohm; 8 Ohm; 16 Ohm; Technologie PA 100 V;<br>Technologie PA 70V   |
| Sortie de la zone:      | 6 zones réglables   |
| Commutation:            | Class AB  |
| Circuit de protection:  | Limitation de courant; Court-circuit; Temporisation de démarrage; Temporisation de démarrage; Surtension; Court-circuit   |
| État LED:               | Power, Fault, Indicateur de niveau  |
| Connexions:             | Entrée: Microphone via 1 x Câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable<br><br>Entrée: Microphone via 2 x Prise 6,3 mm (asym.)<br>Entrée: Line via 3 x RCA stéréo 0,3 V<br>Sortie: Line via 1 x RCA stéréo<br>Sortie: Enceinte via Borne à visser |
| Égaliseur:              | Master: 1 x Régulateur 2 bandes Mono  |
| Conception du boîtier:  | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE   |
| Dimension:              | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 38,5 cm<br>Hauteur : 8,9 cm   |
| Poids:                  | 11,15 kg  |