

## OMNITRONIC Amplificateur PA PAA-120

Amplificateur PA, 120 W RMS

Réf. : 80709807

GTIN: 4026397703689



**Prix de catalogue: 296.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 1 entrée ligne (XLR et jack 6,3 mm)
- 1 sortie en boucle (au choix XLR ou jack 6,3 mm)
- Régulateur master
- Indicateurs LED pour l'alimentation, le niveau, le clip et le défaut
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Amplificateur, 1 x Mode d'emploi, 2 x Support, 4 x vis

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397703689

Poids: 6,75 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.44 m

Hauteur: 0.18 m

### Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	240 W
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	120 W RMS
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 3 A fusible interchangeable

Plage de fréquence:	60 - 16000 Hz
Rapport signal/bruit:	>90 dB
Distorsion harmonique:	<0,5 % avec 1 kHz
Refroidissement:	1 x ventilateur , flux d'air Front to Rear
Impédance:	4-16 Ohm; technologie PA 100 V; Technologie PA 70V
Couleur du boîtier:	Noir
Commutation:	Class AB
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume
Circuit de protection:	Démarrage progressif; surchauffe; surcharge; Court-circuit; Tension continue
État LED:	Indicateur de niveau, power, Fault, Clip
Connexions:	Entrée: Line via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable  Entrée: Line via 1 x XLR 3 broches 0,8 V Sortie: Line via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable  Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 38,5 cm Hauteur : 9,2 cm
Poids:	5,35 kg