

## OMNITRONIC Amplificateur PA PAP-1000

Amplificateur PA, 1000 W RMS

Réf. : 80709830

GTIN: 4026397220919



**Prix de catalogue: 1010.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 1 entrée ligne (au choix XLR ou jack 6,3 mm)
- 1 sortie en boucle (au choix XLR ou jack 6,3 mm)
- Régulateur master
- Indicateurs LED pour l'alimentation, le niveau, le clip et le défaut
- Surveillance de la charge et contrôle de la puissance
- Très efficace Flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; Centres sportifs/Centres de fitness

#### L'étendue des fournitures

- 1 x amplificateur, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397220919

Poids: 27,75 kg

Longueur: 0.63 m

Largeur: 0.56 m

Hauteur: 0.21 m

### Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	2000,00 W
Puissance de sortie:	1000 W RMS
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Plage de fréquence:	80 - 16000 Hz
Rapport signal/bruit:	>90 dB Line

Distorsion harmonique:	<0,5 % avec 1 kHz
Refroidissement:	2 x ventilateur , Flux d'air Front to Rear
Impédance:	4-16 Ohm; Technologie PA 100 V; Technologie PA 70V
Commutation:	Class AB
Circuit de protection:	Démarrage progressif; Surchauffe; Surcharge; Court-circuit; Tension continue
État LED:	Signal, Power, Fault, Clip
Connexions:	Entrée: Line via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Entrée: Line via 1 x XLR 3 broches 0,3 V Sortie: Line via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches
Canaux:	Sortie maître: Mono, réglage du canal via Bouton rotatif
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 54,7 cm Hauteur : 13,35 cm
Poids:	24,40 kg