OMNITRONIC Enceintes encastrables WF-4

Réf. : 80710863

GTIN: 4026397289220

Haut-parleur 2 voies résistant aux intempéries (IP44) , LF : 4" HF : 1", 20 W RMS, Ø 12 cm

Prix de catalogue: 53.43 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Système à 2 voies avec woofer de 10 cm (4") et tweeter de 2,5 cm (1")
- Système de haut-parleurs 8 ohms
- Boîtier solide en plastique
- Convient à une utilisation en extérieur IP44
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels

  L'étendue des fournitures
- 1 x Enceinte, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397289220

Poids: 0,56 kg

Longueur: 0.15 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.08 m

Données techniques:

Type de protection:	IP44
Capacité de charge:	Programme: 30W Nominale: 20W RMS
Plage de fréquence:	155 - 20000 Hz
Sensibilité:	88 dB
Impédance:	8 Ohm
Connexions:	Balise de soudure
Enceinte:	1 x Boumeur 4" Pilote de compression aigus 1"
Type d'enceinte:	Enceinte encastrable; enceinte coaxiale

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Cotes d'installation:	Ø 12 cm
Profondeur de pose:	53 mm
Dimension:	Largeur : 14,1 cm Profondeur : 7 cm Hauteur : 14,1 cm
Poids:	0,51 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.