OMNITRONIC Enceintes encastrables WF-6

Réf. : 80710865

GTIN: 4026397289275

Haut-parleur 2 voies résistant aux intempéries (IP44) , LF : 6" HF : 1", 25 W RMS, Ø 16,5 cm

Prix de catalogue: 71.28 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Système à 2 voies avec woofer de 15 cm (6") et tweeter de 2,5 cm (1")
- Système de haut-parleurs 8 ohms
- Boîtier solide en plastique
- Montage par des trous sur la plaque du boîtier
- Convient à une utilisation en extérieur IP44
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels

  L'étendue des fournitures
- 1 x Enceinte, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397289275

Poids: 0,86 kg

Longueur: 0.20 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.10 m

Données techniques:

Type de protection:	IP44
Capacité de charge:	Programme: 45W Nominale: 25W RMS
Plage de fréquence:	95 - 20000 Hz
Sensibilité:	90 dB
Impédance:	8 Ohm
Connexions:	Balise de soudure
Enceinte:	1 x Boumeur 6" Pilote de compression aigus 1"
Type d'enceinte:	Enceinte encastrable; enceinte coaxiale

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Cotes d'installation:	Ø 16,5 cm
Profondeur de pose:	65 mm
Dimension:	Largeur : 19 cm Profondeur : 9 cm Hauteur : 19 cm
Poids:	0,78 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.