

## OMNITRONIC Moteur à chambre de compression ED-100T

Pilote de compression résistant aux intempéries 70/100 V ou 16 Ohm, RMS 100 W

Réf. : 80710891

GTIN: 4026397303032



### Caractéristiques:

- Commutateur de puissance
- Filetage de bride de 35 mm (3,5 cm/1 3/8")
- Convient à une utilisation en extérieur IP44

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397303032

Poids: 2,53 kg

Longueur: 0.14 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.22 m

### Données techniques:

Type de protection:	IP44
Longueur du câble:	Env. 0,9 m
Capacité de charge:	Programme: 200W Nominale: 100W RMS
Plage de fréquence:	350 - 5000 Hz
Sensibilité:	108 dB
Impédance:	Technologie PA 100 V; 16 Ohm; Technologie PA 70V
Prise de puissance:	12,5W; 25W; 50W; 75W; 100W RMS via extrémités ouvertes du câble sélectionnable
Enceinte:	Ouverture du raccordement du pavillon 1,35"
Type d'enceinte:	Pavillon
Matériau:	Plastique
Couleur:	Gris

Dimension: Hauteur : 17,3 cm  
Diamètre : Ø 12,2 cm

---

Poids: 2,45 kg

---

**Contenu de la livraison:**

---

1 x Enceinte  
1 x Mode d'emploi