

EUROLITE Commutateur AV LVH-3

Commutateur AV manuel 4:1

Réf. : 81013203

GTIN: 4026397324792



Prix de catalogue: 51.77 €

TVA 19% incl.

Description:

MANUAL AV SWITCH 4:1

The LVH-3 was designed to switch video and stereo audio signals from up to four sources to one output. Switching can be made manually with four push buttons or with an external remote control. A control LED indicates which channel is active. Inputs and outputs are made on the front panel via RCA jacks. Power connections are made using either the block terminals or a DC power jack. The unit is compatible with NTSC and PAL systems.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397324792

Poids: 0,50 kg

Longueur: 0,17 m

Largeur: 0,10 m

Hauteur: 0,06 m

Caractéristiques:

- Commutation de signaux vidéo et audio stéréo de quatre sources vers une seule sortie
- Commutation via des touches de clavier à longue durée de vie
- Indicateur de contrôle LED du canal actif
- Connexions à vis pour la commande à distance
- Compatible NTSC et PAL
- Connecteurs RCA plaqués or de haute qualité
- Boîtier métallique super compact

Données techniques:

Alimentation électrique: 12-24 V CC 100 mA

Branchement électrique: Alimentation électrique via Borne à visser
Alimentation électrique via Fiche creuse (M)
version encastrable

Plage de fréquence:	10 - 10000000 Hz
Rapport signal/bruit:	>-95 dB
Distorsion harmonique:	<0,01 % avec 1 kHz
Dimension:	Largeur : 14,6 cm Profondeur : 9 cm Hauteur : 4,2 cm
Poids:	440 g
Video:	
4 x inputs:	1 Vpp/ 75 ohms, composite RCA
1 x outputs:	1 Vpp/ 75 ohms, composite RCA
Off attenuation:	>78 dB
Differential gain:	0.1%
Differential phase:	<0.3°
Audio:	
4 x inputs:	10 kohms, stereo RCA
1 x output:	75 ohms, stereo RCA
Gain:	nominal 0 dB
Input level:	-10 dBV nominal
Headroom:	>20 dB/ -10 dBV
Off attenuation	>74 dB
Crosstalk:	below noise floor (inputs terminated)