



Caractéristiques:

- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Données techniques:

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Tension de service:                 | , 100 - 240 V          |
| Tension nominale:                   | 3000 W                 |
| Culot/douille:                      | Câble                  |
| Type de lampe:                      | Strobe lamp            |
| Angle de départ:                    | 360°                   |
| Couleur lumineuse:                  | Blanc froid CW >5000 K |
| Température de couleur:             | 8000K                  |
| Rendu de couleur (CRI):             | 90 Ra                  |
| Construction:                       | Bâton                  |
| Tension d'allumage de la lampe:     | 5500 - 6000 V          |
| Température de fonctionnement max.: | 40° C                  |
| Température de fonctionnement min.: | 20° C                  |
| Position de fonctionnement:         | S180 (universal)       |
| Dimensions (LxD):                   | 392x12 mm              |

Logistique

EAN / GTIN: 4026397584301  
Poids: 0,11 kg  
Longueur: 0.40 m  
Largeur: 0.03 m  
Hauteur: 0.03 m

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Poids:                                      | 0,07 kg |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | G       |
| EPREL-Nr:                                   | 1015333 |

**Contenu de la livraison:**

---