OMNILUX®

OMNILUX LED GU10 RGB/WW/CW WiFi

Lampe Wi-Fi intelligente RGB+CCT avec pilotage par appli, Alexa & Google

Réf. : 88000015

GTIN: 4026397698466

Caractéristiques:

- Ampoule LED multicolore avec technologie Wi-Fi pour la maison intelligente
- Fonctionne sans bridge ni hub – il suffit de se connecter à un réseau 2,4 GHz Wi-Fi et c'est parti !
- Dimmer électronique; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; mélange de couleurs en continu; choix de la couleur; vitesse d'écoulement réglable; sélection du programme
- Commandé via Wi-Fi; Smart Life app; Amazon Alexa; Google Assistant; IFTTT
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Température de couleur variable 2700 K - 6500 K
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397698466

Poids: 0,05 kg

Longueur: 0.06 m

Largeur: 0.05 m

Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Type de protection:	IP20
Tension de service:	230
Tension nominale:	4 W
Culot/douille:	GU10
Wi-Fi:	Standard : IEEE 802.11 b/g/n
Type de lampe:	Lampe LED; reflector lamp
Angle de départ:	180°

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Commande:	Wi-Fi; Smart Life app; Amazon Alexa; Google Assistant; IFTTT
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Couleur lumineuse:	Couleurs commutables
Température de couleur:	2700K - 6500K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	81 Ra
Construction:	Poire
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Flux lumineux:	350 lm
Longueur d'onde:	Blanc chaud (WW) 605 nm; blanc froid (CW) 452 nm; blanc froid (CW) 578 nm; rouge (R) 640 nm; vert (G) 520 nm; B bleu 456 nm
Courant de la lampe:	0,08 A
Dimensions (LxD):	55x50 mm
Couleur du boîtier:	Laiteux
Poids:	0,04 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	1023835

Contenu de la livraison:

1 x Source lumineuse
1 x déclaration de conformité
1 x Mode d'emploi

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.