

OMNILUX PAR-36 6.4V/30W G-53 WFL 300h

Ampoule PAR-36

Réf. : 88061205

GTIN: 4026397139181



Prix de catalogue: 8.93 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Inoffensif pour les feuilles de couleur
- Diffusion uniforme de la chaleur grâce au verre frontal
- Les lampes à double filament doublent leur durée de vie grâce à un second filament
- Dimmable
- Inflammable à chaud
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Scène

Logistique

EAN / GTIN: 4026397139181

Poids: 0,24 kg

Longueur: 0.10 m

Largeur: 0.10 m

Hauteur: 0.10 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------|---|
| Tension de service: | 6,4 V |
| Tension nominale: | 30 W |
| Culot/douille: | G-53 STC |
| Type de lampe: | Lampe à incandescence; Ampoule halogène; Lampe à verre transparent; Lampe à basse tension; Lampe à gaz à piston |
| Spécification de l'ampoule: | Dimmable Inflammable à chaud |
| Angle de départ: | 5° |
| Couleur lumineuse: | Blanc |
| Température de couleur: | 2900K |

| | |
|---|------------------|
| Rendu de couleur (CRI): | 95 Ra |
| Durée de démarrage: | 0 s |
| Construction: | PAR-36 |
| Température de fonctionnement max.: | 40° C |
| Température de fonctionnement min.: | 20° C |
| Position de fonctionnement: | S180 (universal) |
| Durée de vie: | 300 h |
| Flux lumineux: | 500 lm |
| Dimensions (LxD): | 70x114 mm |
| Poids: | 200 g |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | G |