



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Single-sided socket
- Easy to change
- In 6 V or 12 V Version
- Very long life
- Dimmable
- Inflammable à chaud
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 4050300003924

Poids: 0,00 kg

Longueur: 0.07 m

Largeur: 0.03 m

Hauteur: 0.03 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------|---|
| Tension de service: | 12 V |
| Tension nominale: | 20 W |
| Culot/douille: | G-4 |
| Type de lampe: | Lampe halogène; Lampe Self-shielded; Lampe à verre transparent; Lampe à basse tension; Ampoule halogène |
| Spécification de l'ampoule: | Dimmable Inflammable à chaud |
| Angle de départ: | 240° |
| Couleur lumineuse: | Blanc |

| | |
|---|------------------|
| Température de couleur: | 2800K |
| Rendu de couleur (CRI): | 95 Ra |
| Durée de démarrage: | 0 s |
| Construction: | Culot à broche |
| Température de fonctionnement max.: | 40° C |
| Température de fonctionnement min.: | 10° C |
| Position de fonctionnement: | S180 (universal) |
| Durée de vie: | 2000 h |
| Flux lumineux: | 320 lm |
| Dimensions (LxD): | 33x10 mm |
| Spécifications juridiques | |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A++ - E): | C |