OSRAM 64425 12V/20W G-4 2000h

G-4 lamps

Réf. : 88204010

GTIN: 4050300003924

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Single-sided socket
- Easy to change
- In 6 V or 12 V Version
- Very long life
- Dimmable
- Inflammable à chaud
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 4050300003924

Poids: 0,00 kg

Longueur: 0.07 m

Largeur: 0.03 m

Hauteur: 0.03 m

Données techniques:

Tension de service:	12 V
Tension nominale:	20 W
Culot/douille:	G-4
Type de lampe:	Lampe halogène; Lampe Self-shielded; Lampe à verre transparent; Lampe à basse tension; Ampoule halogène
Spécification de l'ampoule:	Dimmable Inflammable à chaud
Angle de départ:	240°
Couleur lumineuse:	Blanc

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Température de couleur:	2800K
Rendu de couleur (CRI):	95 Ra
Durée de démarrage:	0 s
Construction:	Culot à broche
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	10° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	2000 h
Flux lumineux:	320 lm
Dimensions (LxD):	33x10 mm
Spécifications juridiques	
Catégorie d'efficacité énergétique (A++ - E):	C

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.