GE ELC 24V/250W GX-5.3 50h 50mm reflector

Ampoule spéciale à réflecteur

Réf. : 88264000

GTIN: 0043168993142

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- With 50 mm reflector
- High durability
- Very bright bright and white light
- Dimmable
- Inflammable à chaud
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 0043168993142

Poids: 0,04 kg

Longueur: 0.50 m

Largeur: 0.06 m

Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Tension nominale (lampes):	24 V, CA
Tension nominale:	250 W
Culot/douille:	GX5,3
Type de lampe:	Lampe halogène; Lampe à verre transparent; Lampe à basse tension; Ampoule halogène
Spécification de l'ampoule:	Dimmable Inflammable à chaud
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	3450K
Rendu de couleur (CRI):	95 Ra

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Durée de démarrage:	0 s
Construction:	Réflecteur; culot à broche
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	10° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	50 h
Dimensions (LxD):	45x51 mm
Poids:	0,03 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.